



MONTERINGSVEILEDNING

Granulat Sluse

Anbefalt monterings materiell / verktøy



- Sleggehammer



- Pipenøkkel M-13mm



- Borr M10mm



- Betong bor M-8mm



- Gjengestag 8mm x 300mm
- Klips
- Skive og mutter



MONTERING AV GRANULAT-SLUSE GANGRIST



- ❑ Sluse montert på asfalt eller annet tett underlag.

- ❑ Vinkelramme med rekkverk og GUP-rist
- ❑ Kan ligge løst på tett underlag
- ❑ Om nødvendig kan man slå ned armeringsjern (8-10 mm) i 2-4 hjørner.

- ❑ Sluse montert på grus eller annet åpent underlag.

- ❑ Vinkel ramme med påmontert bunnplate rekkverk og GUP-rist.
- ❑ Om nødvendig kan man slå ned armeringsjern (8-10 mm) i 2-4 hjørner.



Montering av Granulat-slues Gangrist



- ❑ Sluse montert på asfalt eller annet tett og kjørefast underlag.
- ❑ GUP-rist
- ❑ Kan ligge løst på tett underlag
- ❑ Om nødvendig kan man slå ned armeringsjern (8-10 mm) i 2-4 hjørner.
- ❑ Skråkant i aluminium monteres til GUP risten med tilhørende klips



Vedlikehold



- Etablere rutiner for vedlikehold
- Det anbefales å benytte vacuum støvsuger som er egnet til formålet, for å fjerne granulat fra slusene.
- Granulatet tømmes i egnet oppbevarings kasse.
- Granulatet kan renses for sann og annet boss, og deretter benyttes på banen.
- Det anbefales også å rengjøre for granulat alle steder det er kommet utenfor kunstgresset.

